

## Подробное описание комплектации автобетоносмесителя SITRAK C7H 6x4:

Двигатель	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Двигатель MC11.44-50 - Евро-5 (<u>согласно документации MAN</u>)</li><li>▪ Мощность 440 л.с.</li><li>▪ Крутящий момент 2100 Нм</li><li>▪ Круиз контроль</li><li>▪ Моторный тормоз (EVB)</li><li>▪ Топливная система Bosch Common Rail</li></ul>
Коробка переключения передач	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Механическая коробка передач ZF16S2530TO</li></ul>
Трансмиссия	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Колесная формула 6x4</li><li>▪ Ведущий мосты (<u>согласно документации MAN</u>)</li><li>▪ Блокировка межосевого и межколесных дифференциалов</li></ul>
Передаточное отношение	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ НУ Передаточное число оси i = 4,2</li></ul>
Шасси	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Подвеска передняя – параболические рессоры 9,5 т</li><li>▪ Подвеска задняя – трапецевидные рессоры 2x16 т</li><li>▪ Стабилизатор поперечной устойчивости 1 и 3 оси</li><li>▪ Топливный бак алюминиевый 600 л</li><li>▪ Электронная тормозная система EBS WABCO</li><li>▪ Электронная система курсовой устойчивости ESC</li><li>▪ Барабанные тормоза</li><li>▪ Стальной бампер из 3-х частей</li><li>▪ Рама в раме</li><li>▪ Защита гаек передних колес</li><li>▪ Колесная база 3825+1350 мм</li></ul>
Кабина	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Кабина C7H-F с 1 спальным местом (<u>согласно документацн MAN</u>)</li><li>▪ Пружинная подвеска кабины с амортизаторами</li><li>▪ Электростеклоподъемники боковых дверей</li><li>▪ Электрообогрев зеркал заднего вида</li><li>▪ Кондиционер</li><li>▪ Автономный отопитель 4 кВт</li><li>▪ Механический люк на крыше</li><li>▪ Камеры обзора: задняя, передняя и боковые</li><li>▪ Панель приборов Continental TFT</li><li>▪ Магнитола MP5. Сенсорный экран</li><li>▪ Комфортное сидение водителя на пневмоподвеске</li><li>▪ Аккумуляторные батареи 12 В, 240 Ач, 2 шт.</li><li>▪ Система экстренного вызова 'ЭРА-Глонасс'</li></ul>
Барабан смесителя	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Смесительное оборудование CIMC</li><li>▪ Рабочий объем барабана 10 куб.м</li><li>▪ Толщина стенки барабана 5 мм</li><li>▪ Спирали смесителя из износостойкой стали 4 мм</li><li>▪ Диаметр загрузочной воронки 650 мм</li><li>▪ Бак для воды 800 л с пневморазгрузкой и подогревом</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Шины 315/80R22,5 + запасное колесо</li></ul>