

Спецификация автобетоносмесителя HOWO T5G 8x4

Двигатель	▪ Двигатель MC11.44-50 - Евро-5 ▪ Мощность 440 л.с. ▪ Крутящий момент 2100 Нм ▪ Топливная система Bosch Common Rail
Трансмиссия	▪ Механическая коробка передач HW25712XSTC ▪ Ведущие мосты MCP16 ▪ Передаточное число $i = 4,77$
Шасси	▪ Колесная формула 8x4 ▪ Подвеска передняя – параболические рессоры 2x9,5т ▪ Подвеска задняя – трапециевидные рессоры 2x16т ▪ Стабилизаторы поперечной устойчивости ▪ Топливный бак алюминиевый 400 л ▪ Электронная тормозная система ABS ▪ Барабанные тормоза ▪ Аккумуляторные батареи 12 В, 240 Ач, 2 шт. ▪ Исполнение рамы: лонжерон в лонжероне 8+8 мм ▪ Защита гаек передних колес ▪ Колесная база 1950+3825+1350 мм
Кабина	▪ Кабина T5G-F с 1 спальным местом ▪ Центральный замок ▪ Электростеклоподъемники ▪ Электрообогрев зеркал заднего вида ▪ Кондиционер ▪ Автономный отопитель 4 кВт ▪ Люк на крыше ▪ Камеры обзора: задняя, передняя и боковые ▪ Мультимедийная система с сенсорным экраном ▪ Комфортное сидение водителя на пневмоподвеске ▪ Система экстренного вызова 'ЭРА-Глонасс' ▪ Подарочный набор SITRAK стандарт
Надстройка:	▪ Бетоносмеситель CIMC 12м3
Цвет кабины	▪ По выбору
Шины	▪ 315/80R22,5 + запасное колесо
Полная масса	▪ 47 000 кг